KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3023RW930DWW

KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF WF DA W/W

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse et éblouissement UGR<19.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 704 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.780 lm °K: 3000 Plum: 28,3W IRC: 90 Efficacité: 98,2 lm/w 54 R9: UGR: <19 MacAdam: 3

Type: СОВ Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 66.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

Puissance: 25W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%























OPTIONS PERSONNALISABLES:





















KOMBIC 150 DOWNLIGHT



K21RD3023RW930DWW

KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF WF DA W/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

K21RD3023RW930DWW η = 100% lmax = 1342 cd/klmUTE:

CIE: 98 100 100 100 100















