


KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040EL840NBB



KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW EL BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD 2800 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica elíptica, que permite incrementar la interdistancia entre luminarias y reducir el efecto de luz residual en paredes. Ideal para iluminación de zonas de paso, áreas longitudinales como mostradores o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabados disponibles: blanco y negro. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 725 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.250 lm	K:	4000
Plum:	19,4W	IRC:	80
Eficacia:	116 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	17,6W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K21RD3040EL840NBB KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW EL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

