Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040OP830NMW

KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 704 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.010 lm	**ºK :**	3000
Plum:	19,9W	**IRC :**	80
Efficacité:	101 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	17.6W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040OP830NMW **KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :