KOMBIC 150 DOWNLIGHT



K21RD3040OP940NWW



KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW OP WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD 3000 IP40 9NW OP WH/WH de la marca Lamp. Réflecteur intérieur blanc et cadre en finition blanc, et film optique et couler en aluminium injecté. Modèle pour LED COB avec température de couleur blanc neutral et équipement électronique incorporé. Avec protection degree IP43. Classe d'isolation II Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 704 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.466 lm °K: 4000 Plum: 27,7W IRC: 90 Efficacité: 89 lm/w 3 MacAdam:

Type: СОВ Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) Équipement: Électronique

25W Puissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE











KOMBIC 150 DOWNLIGHT




K21RD3040OP940NWW


KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW OP WH/WH


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:


 $\label{eq:k21RD3040OP940NWW} K21RD3040OP940NWW $$\eta = 100\%$$$ Imax = 833 cd/klm$$$ UTE: 1,00B$


CIE: 79 96 99 100 100




















Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE