Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040OP9TWDWW

KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 704 g



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.721 lm	**K:**	2700-6500
Plum:	23,9W	**IRC:**	90
Eficacia:	72 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040OP9TWDWW **KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21RD3040OP9TWDWW

η = 100%

Imax = 847 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 79 96 99 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.765