Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3540OP840DWW

KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW OPAL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc , cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 704 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.874 lm	**ºK :**	4000
Plum:	28W	**IRC :**	80
Efficacité:	83,4 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP 20 INT 43 EXT

EPD

Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · Im · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K