

K21SF2040WFWB3NBB

- KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL BK/BK

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonatoreciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI95. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 86.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.516 lm	K:	3000
Plum:	20W	IRC:	95
Eficacia:	75,8 lm/w	R9:	98
UGR:	<16		
Horas de vida led:	86.000h L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	17,3W		









Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K21SF2040WFWB3NBB

KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21SF2040WFWB3NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1388 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K21SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K21SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH