

K21SF2540WFWB4DWB

- KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA WH/BK

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC95. Luminaires avec driver électronique DALI inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 86.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<16. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	2.192 lm	°K :	4000
Plum:	28W	IRC :	95
Efficacité:	78,3 lm/w	R9 :	88
UGR:	<16		
Durée de vie LED:	86.000h L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	24,9W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21SF2540WFWB4DWB

KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA WH/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K21SUADLATBK

Description:
KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K21SUADLATWH

Description:
KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH