KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040WF9TWDWB



KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA WH/BK


Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SFde la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonatoreciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

1.586 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.000 Im K: 2700-6500

Plum: 25W IRC: 95 Eficacia: 80 lm/w R9: 86 UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 86.000h L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

Pled: 20W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

LED CLASE 43 3







































Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 150 SURFACE



K21SF3040WF9TWDWB

KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA WH/BK


DATOS FOTOMÉTRICOS:


K21SF3040WF9TWDWB η = 100%


lmax = 1244 cd/klm


UTE: 1,00A


CIE: 94 99 100 100 100




















KOMBIC 150 SURFACE



ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

K21SUADLATBK



KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K21SUADLATWH



KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



Cód. producto:

K2SUCARG0500DB K2SUCARG0500NB K2SUCARG1000DB K2SUCARG1000NB

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B



Cód. producto:

K2SUCARG0500DW K2SUCARG0500NW K2SUCARG1000DW K2SUCARG1000NW



KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



Cód. producto:

K2SUCAWI2000DB K2SUCAWI2000NB

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK. KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



Cód. producto:

K2SUCAWI2000DW K2SUCAWI2000NW

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH. KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.