

K31RD20400P9TWDMW




KOMBIC 200 RD 2000 IP44 TW OPAL DA MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD 2000 de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado mate. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI 90 y equipo regulable DALI DT8 incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L90 B10

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.355 lm	K:	2700-6500
Plum:	15,5W	IRC:	90
Eficacia:	87,4 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50-60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Regulable DALI DT8
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:


DITRRD240G

DITRRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

RIRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.