

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD30400P830NMW



KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL MA/WH


Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado mate, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para MID POWER con temperatura de color 3000K con CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000h L80 B10

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 976 g

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.982 lm	K:	3000
Plum:	18,1W	IRC:	80
Eficacia:	109,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




Opciones Personalizables:



K31RD30400P830NMW KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :




ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto: ADRD250W

Descripción: KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto: DITRRD240B

Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.




Cód. producto: DITRRD240G

Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Cód. producto: RIRD240B

Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto: RIRD240G

Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

