## **KOMBIC 200 DOWNLIGHT**



## K31RD4040OP830DRW




## KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 3000K con CRI 80 y equipo regulable DALI incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L80 B10

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 976 g



Instalación: Empotrado

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 2.800 lm K: 3000 Plum: 25,4W IRC: 80 Eficacia: 110,2 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <19 Alimentación: 220-240V 50/60Hz Fuente de Luz: MID POWER LED Equipo: Regulable DALI

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 24W

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



























#### **Opciones Personalizables:**









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE














# **KOMBIC 200 DOWNLIGHT**




K31RD4040OP830DRW

KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

## **DATOS FOTOMÉTRICOS:**





alpha = 54,6°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	1,03	2647	1631
	2	2,07	662	408
	3	3,10	294	181
	4	4,13	165	102

## **KOMBIC 200 DOWNLIGHT**



## ACCESORIOS:

# Óptico



Cód. producto: ADRD250W Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto: DITRRD240B Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

Descripción:

DITRRD240G DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH.



Cód. producto: RIRD240B Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

Descripción:

RIRD240G DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.
RIRD240W DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.