KOMBIC 200 DOWNLIGHT



K31SQ5040OP840NRW



KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 NW OPAL BR/WH

Description:

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 200 SQ de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en méthacrylate opal spécial LEDs et réflecteur métallique brillant, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation TOR KIT pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID POWER, avec température de couleur 4000K et CRI 80 et équipement incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000h L70 B10



Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT

Poids: 1.536 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

 Flux lumineux:
 3.494 lm
 °K:
 4000

 Plum:
 38,1W
 IRC:
 80

 Efficacité:
 91,7 lm/w
 MacAdam:
 3

 Type:
 MID POWER LED
 Alimentation:
 220-240V 50/60Hz

 Durée de vie LED:
 50.000 L70 B10 (Ta=25°C)
 Équipement:
 Électronique

Puissance: 36W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE














KOMBIC 200 DOWNLIGHT





K31SQ5040OP840NRW

KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 NW OPAL BR/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	2,02	1835	791
2	4,04	459	198
3	6,06	204	88
4	8,08	115	49

Fiche technique du produit

KOMBIC 200 DOWNLIGHT



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit: Description:

BORE404 DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESSOIRES:

Optique



Code produit: Description:

DITRSQ240B DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK. DITRSQ240W




Code produit: Description:

ITRSQ240W DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.



Code produit: FRSQ235B Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Code produit:

FRSQ235W

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.