

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K32RD30400P830NMW




KOMBIC 200 G2 RD 3000 IP44 WW OP MA/W

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 G2 RD 3000 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior acabado en mate y difusor opal. Ideal para espacios abiertos de High density transit. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF Incluido. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 82.000 L80 B10. Acabado exterior blanco. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 745 g

Instalación: Empotrado


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.138 lm	K:	3000
Plum:	16,7W	IRC:	80
Eficacia:	128 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	>19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	82.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	14,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K32RD30400P830NMW

KOMBIC 200 G2 RD 3000 IP44 WW OP MA/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:


DITRRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.