




K32RD30400P830NWW

**KOMBIC 200 G2 RD 3000 IP44 WW OP W/W****Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 G2 RD 3000 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur finitionet des optiques elliptiques, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP44, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 82.000 L80 B10. Finition blanc. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc brillant RAL 9010**Poids:** 745 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	2.193 lm	°K :	3000
Plum:	16,7W	IRC :	80
Efficacité:	131,3 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	82.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	14,5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K32RD30400P830NWW

KOMBIC 200 G2 RD 3000 IP44 WW OP W/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ADRD250W

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Code produit:

DITRRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:


DITRRD240G

DITRRD240W

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Code produit:

RIRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

RIRD240G

RIRD240W

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.