

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K32RD4040OP840DMW




KOMBIC 200 G2 RD 4000 IP44 NW OP DA MA/W

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 G2 RD 4000 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior acabado en mate y difusor opal. Ideal para espacios abiertos de High density transit. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Equipo electrónico DALI Incluido Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 71.000 L80 B10. Acabado exterior blanco. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 754 g

Instalación: Empotrado


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.133 lm	K:	4000
Plum:	24,10W	IRC:	80
Eficacia:	130 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	71.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI2
Pled:	21,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K32RD4040OP840DMW

KOMBIC 200 G2 RD 4000 IP44 NW OP DA MA/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:

DITRRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.