

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K32SQ50400P840NWW




KOMBIC 200 G2 SQ 5000 IP44 NW OP W/W

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 G2 SQ 5000 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur finitionet des optiques elliptiques, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP44, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Finition blanc. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 907 g




Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.880 lm	°K :	4000
Plum:	34W	IRC :	80
Efficacité:	114,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	57.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	30,3W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:




K32SQ50400P840NWW **KOMBIC 200 G2 SQ 5000 IP44 NW OP W/W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

BORE404

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

DITRSQ240B

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




Code produit:

DITRSQ240W

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Code produit:

FRSQ235B

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Code produit:

FRSQ235W

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.