



K32SQ70400P830NRW

**KOMBIC 200 G2 SQ 7000 IP44 WW OP BR/W****Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 G2 SQ 7000 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur finitionet des optiques elliptiques, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP44, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Poids:** 1.590 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	4.950 lm	°K :	3000
Plum:	51W	IRC :	80
Efficacité:	97,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	45,2W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K32SQ70400P830NRW


KOMBIC 200 G2 SQ 7000 IP44 WW OP BR/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:


BORE404

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

DITRSQ240B

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




Code produit:

DITRSQ240W

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Code produit:

FRSQ235B

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Code produit:

FRSQ235W

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.