




KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523EL827NBB



KOMBIC 70 1500 IP23 VWW ELI. BK/BK

Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire et des optiques elliptiques, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 2700K avec IRC80. Luminaires et équipement électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10 Avec un degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0.

Finition: Noir mat RAL 9011


Poids: 190 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	768 lm	°K :	2700
Plum:	9,5W	IRC :	80
Efficacité:	80,8 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



K711523EL827NBB

KOMBIC 70 1500 IP23 VWW ELI. BK/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

