


# KOMBIC 70 DOWNLIGHT


K711523RF830DBB



## KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL DA BK/BK

### Descripción:


Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.



**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Peso:** 190 g


**Instalación:** Empotrado



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.029 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	9,5W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	108,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<16	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	8,4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



### Opciones Personalizables:



**K711523RF830DBB**

**KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL DA BK/BK**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

