Ficha técnica de producto

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RF927NBB



KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.





Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 190 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	840 lm	**K:**	2700
Plum:	9,5W	**IRC:**	90
Eficacia:	88,4 lm/w	**R9:**	59
UGR:	<16	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

Ficha técnica de producto

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RF927NBB **KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK**

DATOS FOTOMÉTRICOS :