

# KOMBIC 70 DOWNLIGHT



K711523RW930NBB



## KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.



**Acabado:** Negro mate RAL 9011


**Peso:** 190 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	762 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	9,5W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	80,2 lm/w	<b>R9:</b>	52
<b>UGR:</b>	<16	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	8,4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



### Opciones Personalizables:



K711523RW930NBB

KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K711523RW930NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1630 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 99 100 100 100 100