KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WF827DBB




KOMBIC 70 1500 IP43 VWW WFL DA BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 2700K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.





Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 190 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 828 lm K: 2700 Plum: 9,5W IRC: 80 Eficacia: 87,2 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <16 Alimentación: 220-240V 50/60Hz Fuente de Luz: СОВ Equipo: Regulable DALI

Horas de vida led: 66.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Pled: 8,4W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE











KOMBIC 70 DOWNLIGHT



K711523WF827DBB

KOMBIC 70 1500 IP43 VWW WFL DA BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS:

