Fiche technique du produit

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WF927D66

KOMBIC 70 1500 IP43 927 WFL DA SER

Description:

Downlight rond encastré modèle KOMBIC 70. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Optique Wide flood avec contrôle de la distribution de la lumière et réduction de l'éblouissement UGR<13. Dissipateur thermique en injection d'aluminium, avec une finition noire. LED COB, avec température de couleur 2700K avec CRI90. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux ±5% selon la finition.





Finition: Palette SERENA

Poids: 190 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	925 lm	**ºK :**	2700
Plum:	10W	**IRC :**	90
Efficacité:	92,5 lm/w	**R9 :**	57
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique del producto

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WF927D66 **KOMBIC 70 1500 IP43 927 WFL DA SER**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

















LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE