



K711523WF930DWW




KOMBIC 70 1500 IP43 9WW WFL DA WH/WH

Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3000K avec CRI90. Luminaires avec patère et équipement électronique Dali inclus, Classe II. Durée de vie: 100.000 L90 B10. Avec un degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 190 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.030 lm	°K :	3000
Plum:	10W	IRC :	90
Efficacité:	103 lm/w	R9 :	66
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	100.000h L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K711523WF930DWW

KOMBIC 70 1500 IP43 9WW WFL DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K711523WF930DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1369 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 95 99 100 100 100