

K711523WF940N66





KOMBIC 70 1500 IP43 940 WFL SER

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70. Reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wide flood con control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<13. Disipador fabricado en inyección de aluminio, con acabado de color negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo luminoso $\pm 5\%$ según acabado.

Acabado: Paleta SERENA

Peso: 190 g




Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	778 lm	K:	4000
Plum:	10W	IRC:	90
Eficacia:	77,8 lm/w	R9:	59
UGR:	<13	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

