



K711523WW840NWW

**KOMBIC 70 1500 IP43 NW WW WH/WH****Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 70 1500 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optiques wallwasher. Idéal pour l'éclairage des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP43, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 210 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 905 lm                   | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 10W                      | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 90,5 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Puissance:</b>        | 8,4W                     |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**

K711523WW840NWW

KOMBIC 70 1500 IP43 NW WW WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

