





K711544OP827D66

**KOMBIC 70 1500 IP44 827 OPAL DA SER****Description:**

Downlight rond encastré modèle KOMBIC 70. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Film optique opale. Dissipateur thermique en injection d'aluminium, avec une finition noire. LED COB, avec température de couleur 2700K avec CRI80. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP44. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux $\pm 7\%$ selon la finition.

Finition: Palette SERENA**Poids:** 190 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	757 lm	°K :	2700
Plum:	10W	IRC :	80
Efficacité:	75,7 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**