

KOMBIC 70 DOWNLIGHT


K711544OP830DWW



KOMBIC 70 1500 IP44 WW OPAL DA WH/WH

Descripción:


Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y lámina óptica opal. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP44. Seguridad fotobiológica grupo 0.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 190 g


Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	935 lm	K:	3000
Plum:	9,5W	IRC:	80
Eficacia:	98,4 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711544OP830DWW

KOMBIC 70 1500 IP44 WW OPAL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

