KOMBIC 70 DOWNLIGHT



K711544OP940NWW



KOMBIC 70 1500 IP44 9NW OPAL WH/WH

Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique opale. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K avec CRI90. Luminaires avec patère et équipement électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP44. Sécurité photobiologique groupe 0.





Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 190 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 849 lm °K: 4000 Plum: 9,5W IRC: 90 Efficacité: 89,4 lm/w 71 R9: Type: СОВ MacAdam: 3

Durée de vie LED: 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) **Alimentation:** 220-240V 50/60Hz

Puissance: 8,4W **Équipement:** Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE











KOMBIC 70 DOWNLIGHT



K711544OP940NWW

KOMBIC 70 1500 IP44 9NW OPAL WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

K711544OP940NWW η = 100% lmax = 942 cd/klmUTE: 1,00B

CIE: 75 94 99 100 100













