

# KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K71RO1540WF827DWW




## KOMBIC 70 RO 1500 IP43 WFL 827 DA WH/WH

### Descripción:

Downlight empotrado orientable modelo KOMBIC 70 RO 1500 de la marca LAMP. Marco fabricado en inyección de aluminio y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Luminaria orientable +/-25° con Óptica wide flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Disipador fabricado en inyección de aluminio con tratamiento de cataforesis para mayor estabilidad térmica. LED COB, con temperatura de color 2700K con CRI80. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: >100.000 L90 B10 (Ta=25°c). Acabado en blanco y negro.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 500 g



**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.156 lm	<b>K:</b>	2700
<b>Plum:</b>	10W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	115,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	>100.000 L90 B10 (Ta=25°c)		
<b>Pled:</b>	8,4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



### Opciones Personalizables:



# KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K71RO1540WF827DWW

KOMBIC 70 RO 1500 IP43 WFL 827 DA WH/WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

