


K71SF1520RF840N66



**KOMBIC 70 SF 1500 IP23 840 RF FL SER**

**Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 70 SF 1500. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<16. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP23. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo lumínico ±4% según acabado.

**Peso:** 510 g

**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Plum:</b>	9,5W	<b>K:</b>	4000
<b>UGR:</b>	19	<b>IRC:</b>	80
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
		<b>Equipo:</b>	Electrónico



**Opciones Personalizables:**



**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**

K71SUCAWI2000N66

**Descripción:**

KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M SMS