


K71SF1520RW830D66



KOMBIC 70 SF 1500 IP23 830 RF WFL D SER

Description:

Downlight à encastrer ou suspendre modèle KOMBIC 70 SF 1500. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardant de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI80. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP23. Classe d'isolation I. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie : 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux ± 4 % selon la finition.

Poids: 570 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Plum:	10,8W	°K :	3000
UGR:	19	IRC :	80
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
		Équipement:	Réglable DALI

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K71SUCAWI2000D66

Description:

KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M SMS