


K71SF1540OP930N66

**KOMBIC 70 SF 1500 IP40 930 OPAL SER****Description:**

Downlight à encastrer ou suspendre modèle KOMBIC 70 SF 1500. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardant de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Film optique opale. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation I. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie : 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux  $\pm 7$  % selon la finition.

**Poids:** 510 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Plum:** 9,5W**Type:** COB**Durée de vie LED:** 72.000 L80 B10 (Ta=25°C)**°K :** 3000**IRC :** 90**MacAdam:** 3**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Équipement:** Électronique**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

---

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

K71SUCAWI2000N66

**Description:**

KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M SMS