


K71SF1540OP940D66



KOMBIC 70 SF 1500 IP40 940 OPAL D SER

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 70 SF 1500. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Film óptico opal. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo luminoso $\pm 7\%$ según acabado.

Peso: 570 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plum:	10,8W	K:	4000
Fuente de Luz:	COB	IRC:	90
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	R9:	71
		MacAdam:	3
		Alimentación:	220-240V 50/60Hz
		Equipo:	Regulable DALI



Opciones Personalizables:



ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K71SUCAWI2000D66

Descripción:

KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M SMS