


K71SF1540WF827N66

**KOMBIC 70 SF 1500 IP43 827 WFL SER****Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 70 SF 1500. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wide flood con control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<16. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 2700K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo luminoso ±5% según acabado.

Peso: 530 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Plum:	9,5W	K:	2700
UGR:	19	IRC:	80
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
		Equipo:	Electrónico

**Opciones Personalizables:**

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K71SUCAWI2000N66

Descripción:

KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M SMS