


K71SF1540WF940N66

**KOMBIC 70 SF 1500 IP43 940 WFL SER****Description:**

Downlight à encastrer ou suspendre modèle KOMBIC 70 SF 1500. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardant de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optique large flood avec contrôle de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur UGR<16. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 4000K avec CRI90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation I. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie : 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux ± 5 % selon la finition.

Poids: 530 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Plum:	9,5W	°K :	4000
UGR:	19	IRC :	90
Type:	COB	R9 :	71
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	MacAdam:	3
		Alimentation:	220-240V 50/60Hz
		Équipement:	Électronique

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K71SUCAWI2000N66

Description:

KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M SMS