


KOMBIC 70 SUT

K71ST1520RF830N66



KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 830 RF FL SER

Descripción:


Downlight para suspender a carril trifásico modelo KOMBIC 70 ST 1500. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<16. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo luminoso $\pm 4\%$ según acabado.

Peso: 610 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plum:	10,5W	K:	3000
UGR:	19	IRC:	80
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	8,4W	Equipo:	Electrónico



Opciones Personalizables:

