


## KOMBIC 70 SUT

K71ST1520RF940NWW



## KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 9NW RF FL W/W

**Descripción:**

Downlight para suspender a carril modelo KOMBIC 70 SUT 1500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Reflector flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabados disponibles: blanco y negro.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 610 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.066 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	10,5W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	101,6 lm/w	<b>R9:</b>	71
<b>UGR:</b>	19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	8,4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

**KOMBIC 70 SUT**

K71ST1520RF940NWW

KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 9NW RF FL W/W

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K71ST1520RF940NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2619 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 101 100 100 100 100

