


KOMBIC 70 SUT

K71ST1540OP927N66



KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 927 OPAL SER

Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico modelo KOMBIC 70 ST 1500. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Film óptico opal. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo luminoso $\pm 7\%$ según acabado.

Peso: 610 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fuente de Luz:	COB	K:	2700
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	IRC:	90
Pled:	8,4W	MacAdam:	3
		Alimentación:	220-240V 50/60Hz
		Equipo:	Electrónico



Opciones Personalizables:

