



K71TS1520RF830N66

**KOMBIC 70 TS 1500 IP20 830 RF FL SER****Description:**

Downlight à encastrer sur rail triphasé modèle KOMBIC 70 TS 1500. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur flood pour une plus grande efficacité et un contrôle de la distribution lumineuse et un éblouissement inférieur UGR<16. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP20. Classe d'isolement II. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie : 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux ± 4 % selon la finition.

Poids: 560 g**Installation:** Rail triphasé**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Plum:	10,5W	°K :	3000
UGR:	19	IRC :	80
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	8,4W	Équipement:	Électronique

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**