


K71TS1540OP927D66



## KOMBIC 70 TS 1500 IP40 927 OPAL D SER

## Descripción:


Downlight para adosar a carril trifásico modelo KOMBIC 70 TS 1500. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Film óptico opal. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo luminoso  $\pm 7\%$  según acabado.

Peso: 600 g

Instalación: Carril trifasico

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Plum:              | 10,5W                    | K:            | 2700             |
| Fuente de Luz:     | COB                      | IRC:          | 90               |
| Horas de vida led: | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | MacAdam:      | 3                |
| Pled:              | 8,4W                     | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
|                    |                          | Equipo:       | Regulable DALI   |



## Opciones Personalizables:

