KOMBIC 70 TRACK

K71TS1540WF927DWW



KOMBIC 70 TS 1500 IP40 9VWW WFL D W/W


Description:

Downlight à encastrer sur rail triphasé modèle KOMBIC 70 TS 1500 de la marque LAMP. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur fini en blanc. Optique large flood avec contrôle de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur UGR<16. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 2700K avec CRI90. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP40. Classe d'isolation II. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie: 72 000 L80 B10. Fini en blanc et noir.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 620 g

Installation: Rail triphasé



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 795 lm °K: 2700 Plum: 10,5W IRC: 90 Efficacité: 77,1 lm/w 61 R9: UGR: 19 MacAdam: 3

Type: СОВ Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

Puissance: 8,4W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





















OPTIONS PERSONNALISABLES:

















+34937366800

KOMBIC 70 TRACK







DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

K71TS1540WF927DWW η = 100% lmax = 1601 cd/klmUTE:

CIE: 99 100 100 100 100

