


L61SE084LOIO927D4




- LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I OP DA BS

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 840mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO




Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.316 lm	K:	2700
Plum:	17,4W	IRC:	90
Eficacia:	75,6 lm/w	R9:	57
Fuente de Luz:	MID POWER LED	MacAdam:	3
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	15.1W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%






Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61SE084LOIO927N4
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 213 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,55E + 0,46T
 CIE: 50 81 97 54 100



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
L6SUECB

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
L6SUECW

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
L6SUECW3

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:
L6SUECW4

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.