Ficha técnica de producto

LAMPTUB 60

L61SE084LOIP930NB

LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I COMF BK

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 840mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Negro mate RAL 9011



Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.385 lm	**K:**	3000
Plum:	17,4W	**IRC:**	90
Eficacia:	79,6 lm/w	**R9:**	64
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	15.1W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Al · CRI >90 · IK 07 · IP 40 · LED 3000ºK · 30mm · PMMA diffuser · 850º · CE · 5 · Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V · lm · L · RAW · K · WB

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE