Ficha técnica de producto

LAMPTUB 60

L61SE084MOIP927DW – **LTUB60 SU RE 840 3500 VWW D/I CO DA WH**

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 840mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Blanco mate RAL 9010



Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.986 lm	**K:**	2700
Plum:	25,9W	**IRC:**	90
Eficacia:	76,6 lm/w	**R9:**	57
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	27.7W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

RAW

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE