


L61SE112MOIO930NW

- LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I OPAL WH


**Description:**

Luminaire de surface à suspendre modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1120mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Driver ON/OFF intégré. Avec un degré de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I / II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010






**Installation:** Suspendu
**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.944 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	35,1W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	83,8 lm/w	<b>R9 :</b>	64
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	40.5W	<b>Équipement:</b>	Électronique

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

L61SE112MOIO930NW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 273 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 0,70E + 0,30T  
 CIE: 50 81 97 70 100



ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

L6SUECB

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**

L6SUECW

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



**Code produit:**

L6SUECW3

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



**Code produit:**

L6SUECW4

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.