


L61SE112MOIO940DB




LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I OP DALI BK

Description:

Luminaire de surface à suspendre modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1120mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I / II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Noir mat RAL 9011**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	3.039 lm	°K :	4000
Plum:	35,1W	IRC :	90
Efficacité:	86,5 lm/w	R9 :	70
Type:	MID POWER LED	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	40.5W	Équipement:	Réglable DALI


Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

L61SE112MOIO940DB

LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I OP DALI BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

L6SUECB

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.