LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION







LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OP DALI WH

Description:

Luminaire de surface à suspendre modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I / II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 4.623 Im °K: 4000 Plum: 52,5W IRC: 90 Efficacité: 88 lm/w 70 R9: Type: MID POWER LED MacAdam: 3

Durée de vie LED: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) Alimentation: 220-240V 50/60Hz Puissance: 58.1W Équipement: Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



































OPTIONS PERSONNALISABLES:



















LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION


L61SE168MOIO940DW


LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OP DALI WH





DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:


L61SE168MOIO940NW η = 100% lmax = 269 cd/klmUTE: 0,69E + 0,31T CIE: 50 81 97 69 100

















LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION



ACCESSOIRES:

Montage



Code produit:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW



LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.