# LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ



### L61SE168MOTE930NW



### LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH WH

### Description:

Luminaire de surface à suspendre modèle LAMPTUB 60 TECH de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80 % avec une section circulaire de 60mm et une longueur 1680mm, avec réflecteur ULTRA COMFORT et optique noir mat pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et CRI90. Driver électronique intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I/II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie:50000 L90 B10. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010 **Dimensions:** 1.680 x 67 x 80 mm



Installation: Suspendu

### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 2.520 lm °K: 3000 Plum: 26,7W IRC: 90 Efficacité: 94,4 lm/w 61 R9: UGR: <16 MacAdam: 3

 Type:
 MID POWER LED
 Alimentation:
 220-240V 50/60Hz

 Durée de vie LED:
 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)
 Équipement:
 Électronique

Puissance: 22W

### Tolérance de flux lumineux +/- 10%









## **OPTIONS PERSONNALISABLES:**









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE













# LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ




L61SE168MOTE930NW


LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH WH


### **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**


L61SE168MOTE930NW  $\eta$  = 100% lmax = 1305 cd/klmUTE:


CIE: 98 100 100 100 100




















# LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ



## ACCESSOIRES:

### Montage



Code produit:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

#### Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

### Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.